

Пълен усилвател 25 W тип ПУ25



Усилвателят е предназначен за озвучаване на салони (до 800 места), летни естради, за жично радиофициране на училища, учереждания и др. Монтиран е в красива метална кутия. Командните копчета са разположени на лицевата страна.

Технически данни:

Захранващи напрежения:	110 V, 127 V, 150 V, 220 V (50 Hz)
Консумирана мощност от мрежата:	около 120 W
Номинална електроакустическа мощност:	25 W
Изходящи напрежения:	30 V - 36 Ω , или 120 V - 580 Ω
Линейни изкривявания:	от 50 до 10 000 Hz ± 2 dB (с възможност за независимо регулиране на ниските и високите тонове - при 50 Hz ± 12 dB, при 10 000 Hz + 5,0 dB - 12 dB)
Нелинейни изкривявания:	под 100 Hz ≤ 4 %, над 100 Hz $\leq 2,5$ %
Повишение на изходящото напрежение при изключване на товара:	+ 2,5 dB
Чувствителност:	
- вход микрофон:	2 mV
- вход грамофон:	150 mV
- вход радио:	775 mV
Ниво на фона:	- 50 dB
Размери:	378/230/220 mm

Литература:

Нискочестотни усилватели – Георги Ив. Ковачев, издателство „Техника“ 1961 г.







